

Onderhoudsadvies Floorservice geoliede vloeren.

Een geoliede parketvloer heeft een natuurlijke uitstraling en heeft eigenlijk weinig onderhoud nodig.

Wanneer u plaatselijk schade of matte plekken aan uw vloer is dit eenvoudig bij te werken

De vloer zal de eerste 3 á 4 weken nog enigszins vlekkerig tonen. Na volledige uitharding zal dit snel minder worden.

De vloer mag de eerste 3 á 4 weken niet vochtig afgenomen worden en er moet opgepast worden met vocht.

De verwerking van de Floorservice onderhoudsolie werkt als volgt:

Klein plaatselijk onderhoud kan met verdunde hardwaxolie van Floorservice worden uitgevoerd.

Dep een beetje van de olie op de schuurzijde van een huishoudsponsje en wrijf deze in de lengte richting van de houtnerf in op de beschadigde plek.

Haal met de sponszijde de overtollige olie weer van de plek af. De olie zal tussen de 6 en 12 uur moeten drogen daarna kunt u de plek weer betreden.

Na 10 dagen is de behandelde plek weer gelijk van kleur en glans met de rest van de vloer.

Zo nu en dan kunt u de vloer reinigen met een vochtige dweil met daarin opgelost de Floorservice parketreiniger.

In geval van groot onderhoud (1 á 2 maal per jaar) de vloer eerst licht vochtig afnemen met parketreiniger van Floorservice.

Hardnekkige vlekken verwijderen met staalwol 00. De vloer laten drogen. Daarna de Floorservice met een schone doek bijvoorbeeld een theedoek dun en gelijkmatig aanbrengen. De droogtijd bedraagt 6 tot 12 uur. Na 10 dagen is de olie uitgehard en mag de vloer weer gedweild worden. Het verbruik van Floorservice onderhoudsolie ligt op ongeveer 70 M².

Tip: De gebruikte olie doeken niet in de vuilnisbak gooien maar even goed uitspoelen en in de buitenlucht laten drogen in verband met zelfontbranding.